

Uz-Kor PP J-570S

聚丙烯无规共聚物

Uz-Kor Gas Chemical

PROSPECTOR®

www.ulprospector.com

Technical Data

产品说明

Application

Cosmetics container & cap, food container, transparency case, stationery, disposable syringe, CD/DVD case, etc.

总体

材料状态	• 已商用：当前有效		
供货地区	• 欧洲		
特性	• 无规共聚物		
用途	• 护罩 • 媒介包装	• 皮下注射器零件 • 容器	• 食品容器 • 文具
加工方法	• 注射成型		

物理性能	额定值 单位制	测试方法
密度	0.850 到 0.950 g/cm³	ASTM D1505
熔速率 (熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	23 到 33 g/10 min	ASTM D1238
机械性能	额定值 单位制	测试方法
抗张强度 (屈服)	> 25.5 MPa	ASTM D638
伸长率 (断裂)	> 100 %	ASTM D638
弯曲模量	> 1130 MPa	ASTM D790
冲击性能	额定值 单位制	测试方法
悬臂梁缺口冲击强度		ASTM D256
-10°C	> 15 J/m	
23°C	> 44 J/m	
热性能	额定值 单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火)	> 85.0 °C	ASTM D648
光学性能	额定值 单位制	测试方法
雾度	25 %	ASTM D1003

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。



Uz-Kor PP J-570S

聚丙烯无规共聚物

Uz-Kor Gas Chemical

PROSPECTOR®

www.ulprospector.com

购买地点

供应商

Uz-Kor Gas Chemical

, Uzbekistan

电话: +998-61-226-7000

Web: <http://www.uz-kor.com/>

分销商

请联系供应商以便为 Uz-Kor PP J-570S 查找分销商

