

Technical Data

产品说明

Concentrate in 55 Shore D Polyester Elastomer Carrier Developed for Improving Flame Retardancy

总体

材料状态	• 已商用：当前有效		
资料 ¹	• Processing - Extrusion (English) • Processing - Injection Molding (English) • Typical Processing for DuPont Engineering Polymers (English)		
搜索 UL 黄卡	• DuPont Performance Polymers • Hytrel®		
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东	• 拉丁美洲 • 欧洲	• 亚太地区
用途	• 薄膜	• 片材	• 型材
形式	• 粒子		
加工方法	• 薄膜挤出 • 挤出 • 浇铸	• 片材挤出成型 • 涂层 • 型材挤出成型	• 注射成型

物理性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
密度	2.10 g/cm ³	2.10 g/cm ³	ISO 1183
热性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
熔融温度 ³	392 °F	200 °C	ISO 11357-3

备注

¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。

² 一般属性：这些不能被视为规格。

³ 10°C/min

购买地点

供应商

DuPont Performance Polymers
Wilmington, DE USA
电话: 302-999-4592
Web: <http://plastics.dupont.com/>

分销商

PolyOne Distribution
PolyOne Distribution is a global distribution company. Contact PolyOne Distribution for availability of individual products by country.
电话: 800-894-4266
Web: <http://polyonedistribution.com/>
供货地区: Global

